

Aéroclub du Havre Jean Maridor	CESSNA 172 R CHECKS-LIST 1 (URGENCE)	2018-09-01 YCT
PANNE MOTEUR EN MONTEE INITIALE ASSIETTE A PIQUER .. 65 KT VOLETS RENTRES 60 KT VOLETS SORTIS TRAJECTOIRE ORIENTEE MIXTURE ETOUFFOIR MAGNETOS OFF CONTACT GENERAL OFF PORTES CABINE DEVEROUILLEES		ATTERRISSAGE SANS PROFONDEUR COMPENSER AVION POUR VOL HORIZONTAL VOLETS 20° VI 65 KT CONTROLLER TRAJECTOIRE UNIQT AVEC GAZ ARRONDI COMPENSATEUR REGLE A CABRER IMPACT REDUIRE GAZ
PANNE MOTEUR EN VOL avec remise en marche VI 65 KT ROBINET CARBURANT ... Vérifier ON SELECTEUR CARBURANT Vérifier BOTH POMPE CARBURANT AUX. ON MIXTURE (si pas remise en route) PLEIN RICHE MAGNETOS (si hélice arrêtée) START		ATTERR. PNEU TRAIN PRINCIPAL CREVE APPROCHE NORMALE VOLETS 30° IMPACT BON PNEU D'ABORD PNEU CREVE: Tenir hors sol le + longtps poss. avec ailerons Contrôler direction et freinage sur bonne roue
ATTERRISSAGE FORCE AVEC MOTEUR VI 60 KT ATC MAYDAY 121.5 / XPDR 7700 VOLETS 20° PASSAGE puis CIRCUIT entre 300 et 500 FT SOL VOLETS 30° VI 60 KT CONTACT GENERAL OFF PORTES DEVEROUIILLER / BLOQUER OUVERT MAGNETOS OFF IMPACT LEGEREMENT QUEUE BASSE		ATTERR. PNEU TRAIN AVANT CREVE APPROCHE NORMALE VOLETS A LA DEMANDE IMPACT SUR LE TRAIN PRINCIPAL ROULETTE NEZ: Tenir hors sol le + longtemps possible Maintenir profond. arrière jusqu'à arrêt complet
ATTERRISSAGE FORCE SANS MOTEUR VI 65 KT VOLETS RENTRES VI 60 KT VOLETS SORTIS ATC MAYDAY 121.5 / XPDR 7700 TRAJECTOIRE VERS ZONE POSABLE MIXTURE PLEIN PAUVRE ROBINET CARBURANT OFF / TIRE A FOND MAGNETOS OFF VOLETS 30° PORTES DEVEROUIILLER / BLOQUER OUVERT CONTACT GENERAL OFF IMPACT LEGEREMENT QUEUE BASSE		VOYANT "LOW LEVEL" ALLUME HEURE PANNE SECHE H+45 NOTEE REGIME MOTEUR ECONOMIQUE Si le pilote est perdu: ATC MAYDAY 121.5 / XPDR 7700 Si arrivée prévue avec 30 mn: DEROUTEMENT TERRAIN LE + PROCHE ATC "MINIMUM FUEL" Si autonomie < 15 mn ATTERRISSAGE FORCE AVEC MOTEUR
AMERRISAGE ATC MAYDAY 121.5 / XPDR 7700 COORD. GEO. ET INTENTIONS PRECISER OBJETS LOURDS ARRIMER OU LARGUER SIEGES RELEVES / POB ATTACHES VOLETS 20°/30° PORTES .DEVEROUIILLER / BLOQUER OUVERT TAUX DE DESCENTE 300 FT/MN VI = 55KT APPROCHE VENT FAIBLE FORTE HOULE DS LE VENT VENT FAIBLE FORTE HOULE // VAGUES		PANNE RADIO Si afficheur éteint: RADIO VERIFIEE "ON" FUSIBLES COM/NAV VERIFIE CONTACT GL/ALTERNATEUR VEIFIES Si témoin "T" allumé fixe: RADIO OFF ALTERNATS MANIPULES POUR EMETTRE RADIO ON-OFF Si à l'écoute pas de son au test: VOLUME /JACKS VERIFIES HAUT-PARLEUR ON Si émission sans "T" ou pas retour ds casque: JACKS VERIFIES MICRO-MAIN BRANCHER / UTILISER FREQUENCES / PORTEES VERIFIEES ATC XPDR 7600 / TRANSMISSION EN L'AIR DEROUTEMENT ENVISAGE